

Récepteur *extérieur*

DL784AX 12 / 30 V contact sec



5 ans
garantie



Atouts

- Le récepteur extérieur permet de commander à distance un appareil électrique en intérieur comme en extérieur.
- Sortie contact sec libre de potentiel.

Caractéristiques Techniques

Récepteur radio compatible TwinBand®
Alimentation 12-30 V AC ou DC
Réglage de la temporisation par paliers
Réglage de la valeur de l'impulsion par paliers
Choix des options par bouton poussoir et voyant lumineux accessibles produit ouvert
Trois entrées de câbles
Fixation du boîtier possible sur une boîte d'encastrement diamètre 60 mm
Produit livré avec un accessoire de fixation murale

Charge maximum : - 24 V courant continu 1 A - 12 V courant continu 2 A - 24 V courant alternatif 2 A - 12 V courant alternatif 2 A
Consommation : - 12 V courant continu 22 mA - 12 V courant alternatif 24 mA - 24 V courant continu 11 mA
Indices de protection : IP 54 / IK 04
Dimensions (L x H x P) : 150 x 85 x 35 mm
Poids : 224 g
Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C
Usage intérieur et extérieur

Fonctions

Possibilité de commande de portails, de porte de garage ou de gâche électrique

Produit étanche commandable à distance par l'intermédiaire d'un clavier, d'une télécommande ou d'un téléphone.

Applications

- Marche / Arrêt.
- Minuterie : réglage de la durée par paliers de 90 s à 60 min.
- Impulsionnel : réglage de la durée par paliers de 1 s à 9 s (fonction exclusive des autres modes).

- Pilotage à distance : par l'intermédiaire d'un transmetteur téléphonique.
- Report d'état du système (fonction exclusive des autres modes).
- Activation sur détection d'intrusion : réglage par paliers de 90 s à 30 min (possibilité d'allumer un éclairage ou un flash en cas de détection d'intrusion).