

Rivelatore di movimento ad infrarossi fino 12 m - 85° per uso esterno

con Antimascheramento Pet Immune



DL146AX

Vantaggi

Il rivelatore di movimento esterno 12 m con antimascheramento rileva l'intruso prima ancora dell'effrazione.

La lente specifica e i due sensori a infrarossi sono in grado di distinguere la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico.

Esso integra una funzione antimascheramento che consente di rilevare una schermatura del rivelatore: l'elettronica interna permette di rilevare ogni schermatura fraudolenta. Il suo angolo di rilevazione può essere regolato con l'uso di apposite mascherine di schermatura.

La programmazione della sensibilità consente di ridurre i falsi allarmi dovuti a movimenti intempestivi (auto, persone o animali

al di fuori dell'area di protezione desiderata).

Una altezza di installazione tra i 2,5 m e i 3 m consente di rendere questo prodotto difficile da manomettere.

Compresa BatLi05.

Funzioni

- > Rivelatore doppio IR per esterno 12 m 85° Pet Immune con antimascheramento rileva l'intruso prima dell'effettiva effrazione
- > Le sue lenti e i due sensori infrarossi sono in grado di distinguere la presenza di un essere umano rispetto a quella di un animale domestico
- > Integra la funzione "Antimascheramento" rilevando ogni tentativo di inibizione o disturbo nell'area di rilevazione. L'attivazione di tale funzione è opzionale
- > L'area di copertura può essere regolata grazie alle maschere adesive di cui è fornito in dotazione. Tale caratteristica in ag-

giunta alla regolazione della sensibilità permettono di ridurre la possibilità di falsi allarmi dovuti e movimenti inappropriati quali, auto, persone ed animali oltre le aree protette, ecc.

Caratteristiche Tecniche

- > Rilevatore doppio infrarosso passivo
- > Area di copertura 12 m 85°
- > Distanza di rilevazione regolabile tramite le maschere adesive fornite in dotazione: 4 m, 5,5 m, 9 m e 12 m
- > Uso interno ed esterno
- > Trasmissione radio TwinBand ®
- > Alimentazione: pila al litio BatLi05 (3.6 V - 4Ah)
- > Altezza di installazione da 2,5 a 3 m