

Rivelatore di movimento ad infrarossi 12 m - 90° con fotocamera integrata per uso esterno con Antimascheramento Pet Immune



DL156AX

Vantaggi

Composto da un infrarosso passivo orientato orizzontalmente e uno regolabile verso il basso su quattro portate possibili (4 - 8 - 12 - 15m).

La rilevazione avviene solo se entrambi i sensori sono sollecitati. Il rivelatore è dotato di funzione antimascheramento ed è auto-protetto all'apertura e al distacco.

Dotato di lente volumetrica con angolo di rilevazione di 90°; in dotazione gli accessori per la delimitazione del campo.

Regolazione della sensibilità di rilevazione su 3 livelli.

Indice di protezione IP55.

Scheda radio TwinBand®+ integrata DT.

Include:

- Lente di rilevazione da 8 m (impostazione di fabbrica)
- 3 lenti di portata aggiuntive (4, 12, 15 m)
- 1 blocco pila RXU15X (disponibile anche come ricambio)
- 1 sacchetto accessori RXA14X (disponibile anche come ricambio):
- 2 paia di maschere di zona (di cui 1 kit supplementare di ricambio)
- 2 spessori in gomma per installazione a muro

Funzioni

Rilevazione IR affidabile

Doppio PIR associato a un algoritmo di rilevazione specifico.

Pet immune

Area di rilevazione regolabile: da 4 a 15 m

Maschere di zona per rivelatore IR

Invio immagini

Cattura di immagini in seguito a una rilevazione o su richiesta

Formato video:

- Immagine a colori in formato VGA notturno (640x 480) - immagine + suono;
- 10s film 5 fotogrammi / secondo;
- Data, ora ed identificazione del rivelatore.
- Segnalazione vocale (opzionale) e luminosa (di notte) in caso di intrusione.

Caratteristiche Tecniche

- > Principio di rilevamento: infrarosso passivo
- > Copertura di rilevamento: da 4 a 12 m su un angolo orizzontale di 90°
- > Rotazione di 180° dell'angolo di rilevamento orizzontale (regolabile in incrementi di 7,5°)
- > Monitoraggio e supervisione da parte della centrale di allarme del collegamento radio, batteria, autoprotezione, mascheramento del pannello anteriore (se l'opzione è attivata)
- > Formato video filmato: VGA a colori 640 x 480 codificato tramite codec H264
- > Alimentazione: RXU15X (3V-3Ah)
Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali
- > Autoprotezione: all'apertura e alla rimozione
- > Funzione antimascheramento 24/24, attivata dopo 60 sec. di blackout (se la funzione è attivata)
- > Altezza di installazione: 0,9 m < H < 1,3 m
- > Montaggio: a parete
- > Accessori in dotazione:
 - 2 coppie di coperture oscuranti, di cui 1 set supplementare
 - 2 lenti di portata: 4 m, 12 m,
 - 2 schiume sigillanti: parete piana, parete con irregolarità
- > Grado di protezione: IP54 / IK07
- > Temperatura di funzionamento : Da -20°C a + 60°C
- > Dimensioni (A x L x P): 211 x 108 x 121 mm