

Rivelatore di movimento da interno



DL197AX - con fotocamera integrata 12 m - 90°

DL198AX - pet immune con fotocamera integrata 12 m - 90°

DL197AX DL198AX

Vantaggi

Rilevamento del movimento a infrarossi e acquisizione di immagini grazie a una telecamera integrata

Dopo il rilevamento a infrarossi, il rivelatore di movimento attiva il sistema di allarme e quindi acquisisce una sequenza memorizzata sulla scheda microSD e trasmessa a distanza tramite il modulo di trasmissione IP/4G.

Azione efficace grazie al rilevamento visivo dell'allarme

Visualizzazione a distanza delle immagini tramite MMS a seguito di un evento di intrusione.

Funzioni

Infrarossi affidabili

Variazione della sensibilità di rilevamento degli infrarossi in funzione della temperatura.

Registrare sequenze di immagini utilizzando la fotocamera integrata

A seguito di un rilevamento o di una richiesta di acquisizione delle immagini, la durata della sequenza di immagini trasmessa può essere impostata da 2 a 10 secondi, con 5 immagini al secondo in formato VGA a colori (640 x 480). Registrazione video con audio, configurabile.

Marcatura temporale delle immagini registrate

La data e l'ora vengono aggiornate automaticamente tramite la centrale.

Trasmissione delle sequenze di immagini acquisite

In seguito al rilevamento a infrarossi, il sistema di allarme viene attivato e la trasmissione a distanza delle immagini acquisite tramite il modulo di trasmissione IP/4G.

Rilevamento remoto dei dubbi visivi

A seconda del tipo di connessione e del servizio richiesto, la sequenza di immagini acquisite in seguito all'attivazione può essere trasmessa :

- a una centrale di sorveglianza remota (dotato di protocollo ViewCom IP), allo scopo di far emergere un dubbio tramite un operatore attivo 24 ore su 24.
- al chiamante, che riceverà l'immagine direttamente sul proprio cellulare tramite MMS.
- tramite notifiche push per visualizzare le immagini sull'applicazione Atral Secure

Illuminazione integrata

Per una visibilità fino a 7 m anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Impostazioni del livello di allarme

Avviso, dissuasione, preallarme, intrusione.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione all'apertura

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

Caratteristiche Tecniche

- > Principio di rilevamento: infrarosso passivo con fotocamera integrata
- > Uso interno
- > Pulsante di alimentazione e test di rilevamento
- > Formato video del filmato trasmesso: VGA a colori 640 x 480, durata predefinita di 4 secondi (configurabile), codificato con il codec H264.
- > Marcatura temporale delle immagini registrate
- > Rilevamento del gelo: viene attivato un allarme tecnico se la temperatura scende al di sotto dei 5 °C
- Portata del flash: fino a 7 m a 0 lux
- > Rilevamento a infrarossi, 9 raggi, 12 m, 90°. Attivato dall'interruzione del doppio raggio
- Angolo di visione di 90° della telecamera integrata
- > Alimentazione con batterie al litio RXU15X 3.6 V - 3 Ah
- > Dimensioni: : H.128 x W.67 x D.52 mm
- > Temperatura di funzionamento: da 0°C a + 55°C
- > Grado di protezione: IP31 / IK04