

Rivelatore di movimento da esterno, con doppi fasci laterali portata 2-5 mt

Con Antimascheramento, Pet immune



DL206AX

Vantaggi

Rilevamento precoce

Il rivelatore di movimento da esterno con antimascheramento e pet immune è stato appositamente progettato per garantire la sorveglianza anche prima di qualsiasi effrazione, indipendentemente dalla presenza o meno degli occupanti.

Adatto a proteggere il perimetro di un sito residenziale

Installato tra 0,8 m e 1,2 m di altezza, fornisce una protezione verticale stretta con un raggio d'azione fino a 5 m, adatta per la protezione di varchi come bovindi, finestre e terrazze.

Rilevamento affidabile

La lente speciale e l'elaborazione elettronica dei 2 fasci di rilevamento garantiscono un rilevamento affidabile (immunità ai falsi allarmi causati da animali, automobili, vegetazione, ecc.)

Funzione anti-mascheramento integrata

Permette di rilevare il mascheramento fraudolento della lente e attiva gli avvisi quando il sistema di allarme è attivato.

Funzioni

Dimensioni compatte per l'installazione nelle porte, finestre... preservando l'estetica dell'edificio.

Il doppio rilevamento a infrarossi offre una protezione verticale stretta con un campo di rilevamento fino a 5 m.

Immunità ai falsi allarmi causati da animali, automobili, vegetazione, ecc, grazie a :

- taglio simultaneo dei 2 fasci di rilevamento,
- opzioni di regolazione della sensibilità di rilevamento.

Regolazione precisa della zona di rilevamento

- orientamento orizzontale del prodotto, regolazione a 190°.
- campo di rilevamento regolabile fino a 2 m.

Impostazione del livello di allarme

- avviso
- dissuasione (impostazione di fabbrica).
- preallarme.
- intrusione.

Installazione semplice e veloce

- modalità di prova.
- fori di montaggio oblungi sulla base.
- Indicatore luminoso che segnala il completamento del rileva-

mento.

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione all'apertura e alla rimozione

Caratteristiche Tecniche

- > Doppio rilevatore passivo a infrarossi
- > Copertura di rilevamento 5 x 1 m
- > Funzione antimascheramento se il sistema di allarme è attivato
- > Distanze di rilevamento 2 o 5 m
- > Il sensore (parte di rilevamento) è orientabile di 190°, con incrementi di 5°
- > Microinterruttori per la regolazione della sensibilità
- > Montaggio a parete in piano
- > Altezza di installazione da 0,8 a 1,2 m
- > Modalità di test per facilitare l'installazione
- > Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, stato della batteria e autoprotezione)
- > Batteria al litio in dotazione (3,6 V - 4 Ah) RXU33X
- > Grado di protezione: IP55
- > Dimensioni: L.67 x H.52 x P.186 mm
- > Temperatura di funzionamento : Da -20°C a + 60°C
- > Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali di utilizzo