

Trasmittitore universale



DL221AX

Vantaggi

Il trasmettitore universale trasmette informazioni radio

al sistema di allarme, a seconda dello stato di uno dei due circuiti di ingresso totalmente indipendenti.

Si utilizza quindi come interfaccia per tutte le applicazioni di rilevamento o di controllo. Incorpora anche un contatto di apertura magnetico.

Funzioni

2 morsetti di ingresso completamente indipendenti

- morsetto 1: per sensori e contatti esterni
- morsetto 2: per sonde tecniche non utilizzabili contemporaneamente

Collegamenti sul morsetto per contatti:

- programmabili NA o N
- rivelatore per avvolgibili
- contatti NC utilizzabili in serie sullo stesso morsetto: max 5 (lunghezza massima del cavo: 10 m)

Installazione per uso interno/esterno

Autoprotezione in caso di apertura, estrazione e disconnessione dei circuiti di contatto remoti.

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.

Caratteristiche Tecniche

- > 2 morsetti di collegamento per contatti remoti (sensore o attuatore) :
- > - tipi di contatto : NC o NO, a potenziale zero autoprotetto o meno
- > - numero massimo di contatti ad apertura remota per circuito: 5
- > - lunghezza massima di ogni loop: 10 m
- > Modalità intrusione o preallarme
- > 1 contatto di apertura magnetico integrato
- > 1 indicatore luminoso bicolore
- > 1 pulsante di test alimentazione e di test di rilevamento per ciascuno dei circuiti
- > Trasmittitore radio TwinBand

Alimentato da una batteria al litio (3,6 V - 4 Ah) RXU33X

Dimensioni (L x A x P): 165 x 36 x 34 mm

Peso: 120 g (con alimentatore)

Temperatura di funzionamento : - 10 °C a + 55 °C

Utilizzo in ambienti interni

Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali